ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su
http://www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

На № 18/1 от 18.10.19

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара
От:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»), 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки медицинских инструментов и расходных материалов (далее - товар) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во
1	Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 П-105	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: хирургическая (зубцы на губках). Общая длина 100 мм. Ширина раб. части 0,6 мм. Материал: коррозийностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	1016
2	Газовая горелка Бунзена модель 2610Н (природный газ)	Предназначена для пайки деталей низкотемпературными припоями, подогрева, плавления материалов, для стерилизации в открытом пламени, для фламбирования, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, колб и т.п) и других подобных термических процессов. Имеет входной кран с рукояткой для плавного регулирования тепловой мощности. Регулировка состава газовоздушной среды осуществляется как изменением подачи воздуха, так и подачи газа. Имеет стационарную пилотную запальную горелку для вспомогательного (поджигающего)	шт	30

		пламени. Снабжена устройством для стабилизации основного пламени. Все внешние компоненты горелки выполнены металлическими с гальваническим никелевым покрытием. Корпус горелки изготовлен из медных сплавов с гальваническим никелевым покрытием. В комплект поставки входят горелка газовая, паспорт и упаковочная тара. Технические характеристики: Диаметр (внутренний) трубки основного пламени, 12,3 мм Выходная мощность, 1100 Вт Максимальный расход газа, 135л/час Срок службы, не менее 5 лет Размеры, высота 125 мм, ширина 77 мм Плавная регулировка подачи газа и воздуха. Устройство для стабилизации пламени. Регулятор тепловой мощности. Стационарная запальная горелка. Антикоррозийное гальваническое никелевое покрытие. Производитель: ООО "ФИРМА БСТ-3", Российская Федерация.		
3	KD-Ject-3 Шприц (3-х комп.) 1мл U100, игла 29G (0,33x12) 831373	Артикул: 831373 Производитель: KD Medical Gmbh Hospital Products, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 1мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт. Тип крепления шприца Luer (Луер). Расположение крепления (наконечника) шприца: по центру цилиндра шприца - коаксиальное (концентрическое) положение крепления шприц трехкомпонентный (трехдетальный) объем 1мл инсулиновый съемная игла 29G (0,33x12) цена деления 0,02 (т.е. между 0 и 0,1мл - 5 делений)	уп	246
4	KD-Ject Шприц (2-х комп.) 2мл, игла 23 G (0,6x30) 802229	Артикул: 802229 Компонентность : 2-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл) : 2мл Стерильность : стерильно Тип крепления : Luer Slip В упаковке : 100шт. Производитель: KD Medical Gmbh Hospital Products, Германия. Шприц двухкомпонентный (т.е. без резинового уплотнителя) Характеристики: Полный объем шприца 3мл.	уп	277

		Шприц укомплектован съемной иглой 0.60x30mm (23Gx1 1/4") Плавное, без рывков, движение поршня Цилидр и поршень шприца не содержат силикона и латекса Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра Черная нестираемая контрастная градуировка на колбе Абсолютно прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления Каждый шприц имеет индивидуальную блистерную упаковку Маркировка CE Срок годности 5 лет		
5	KD-Ject Шприц (2-х комп.) 10мл, игла 21 G (0,8x40) 810224	Артикул: 810224 Производитель: KD Medical Gmbh Hospital Products, Германия. Компонентность: 2-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 10мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт. Характеристики: Полный объем шприца 12мл Шприц укомплектован съемной иглой 0.80x40mm (21Gx1 1/2") Расположение луер-крепления: сбоку Плавное, без рывков, движение поршня Цилидр и поршень шприца не содержат силикона и латекса Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра Черная нестираемая контрастная градуировка на колбе Абсолютно прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления Каждый шприц имеет индивидуальную блистерную упаковку Маркировка CE Срок годности 5 лет	уп	143
6	KD-Ject Шприц (2-х комп.) 5мл, игла 21 G (0,8x40) 805220	Артикул: 805220 Производитель: KD Medical Gmbh Hospital Products, Германия. Компонентность: 2-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 5мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт.	уп	108

		Характеристики: Полный объем шприца 6мл. Шприц укомплектован съемной иглой 21G (0.80x40mm) Плавное, без рывков, движение поршня Цилидр и поршень шприца не содержат силикона и латекса Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра Черная нестираемая контрастная градуировка на колбе Абсолютно прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления Каждый шприц имеет индивидуальную блистерную упаковку Маркировка CE Срок годности 5 лет		
7	KD-Ject-3 Шприц (3-х комп.) 1мл, игла 27 G (0,4x12) туберкулин 831359	Артикул: 831359 Производитель: KD Medical Gmbh Hospital Products, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 1мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт. KD-Ject-3 шприц трехкомпонентный (трехдетальный) объем 1мл туберкулиновый съемная игла 27G (0,4x12) цена деления 0,01 (т.е. между 0 и 0,1мл - 10 делений)	уп	1103
8	Спринцовки пластизольные с мягким наконечником А № 3 (110 мл)	Спринцовки применяются для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из полостей организма. Не содержат запрещенных или токсичных компонентов. с мягким наконечником, имеют мягкий удлиненный носик, что позволяет легко без усилий и болевых ощущений вводить изделие в полость организма Вместимость – 110 мл. Производитель: ООО «Объединение Альфапластик», Российская Федерация.	шт	90
9	Горелка Бунзена для легкоплавких материалов мод. 19 (природный газ)	Предназначена для подогрева и плавления материалов, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, колб и т.п). При работе с восками корпус горелки устанавливается на основании с наклоном 30 град. либо в правую, либо в левую сторону. Имеет регулятор расхода газа, который может устанавливаться в любом положении между максимальным и минимальным рабочими	шт	8

		положениями, что обеспечивает плавное регулированием тепловой мощности. Регулировка состава газовоздушной среды осуществляется как изменением подачи воздуха, так и подачи газа. Имеет стационарную запальную горелку для вспомогательного (поджигающего) пламени. Управление основной и запальной горелкой осуществляется перекидным рычагом. При повороте рычага в крайние положения газ подается либо в запальную горелку, либо в основную. В результате исключается одновременное горение горелок, что уменьшает расхода газа. Снабжена устройствами для стабилизации основного и вспомогательного пламени. Корпус горелки изготовлен из медных сплавов с гальваническим никелевым покрытием. Основание - металлическая отливка с лакокрасочным покрытием. В комплект поставки входят горелка газовая, паспорт и упаковочная тара. Технические характеристики: Диаметр (внутренний) трубки основного пламени, 8.5 мм Выходная мощность, 520 Вт Максимальный расход газа, 57 л/час Срок службы, не менее 5 лет Размеры, высота 128 мм, ширина 50 мм, длина 65 мм Плавная регулировка подачи газа и воздуха. Устройство для стабилизации пламени. Регулятор тепловой мощности. Стационарная запальная горелка. Простое снятие горелки с основания. Отсутствие закупорки сопла из-за стекающего воска. Антикоррозийное гальваническое никелевое покрытие. ООО "ФИРМА БСТ-3", Российская Федерация.		
10	Горелка Бунзена с малым расходом газа мод. 53	Предназначена для нагрева материалов, лабораторных сосудов (пробирок, колб и т.п.). Используется для работ, требующих небольшой тепловой мощности. Имеет небольшие размеры по высоте. Имеет малый расход газа. Снабжена игольчатым клапаном с рукояткой для плавного регулирования тепловой мощности. Регулировка состава газовоздушной среды осуществляется как изменением подачи воздуха, так и подачи газа. Снабжена устройством для стабилизации пламени. Корпус горелки изготовлен из медных сплавов с гальваническим никелевым покрытием. Основание - металлическая отливка с лакокрасочным покрытием В комплект поставки входят горелка газовая, паспорт и упаковочная тара. Технические характеристики:	шт	20

		Диаметр (внутренний) трубки основного пламени, 6.3 мм Выходная мощность, 250 Вт Максимальный расход газа, 27 л/час Срок службы, не менее 5 лет Размеры, высота 88 мм, ширина 80 мм Плавная регулировка подачи газа и воздуха Устройство для стабилизации пламени. Регулятор тепловой мощности. Устойчивое основание. Антикоррозийное гальваническое никелевое покрытие. ООО "ФИРМА БСТ-3", Российская Федерация.		
11	Спринцовки резиновые А № 1 (30 мл)	Спринцовки применяются для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из полостей организма. Не содержат запрещенных или токсичных компонентов. с мягким наконечником, имеют мягкий удлиненный носик, что позволяет легко без усилий и болевых ощущений вводить изделие в полость организма Вместимость – 30 мл. ООО «Объединение Альфапластик», Российская Федерация.	шт	150
12	KD-Fine Игла 21G (0,8 х 40 мм) 900192	Артикул: 900192 Производитель: KD Medical Gmbh Hospital Products, Германия. Стерильность: стерильно Кодировка иглы: 21G Длина иглы: 40 мм Крепление Luer Lock (Луер Лок) В упаковке 100шт.	уп	124
13	Многослойный антибактериальный липкий мат 45х90 см (30 слоев) синий	Антибактериальный липкий коврик - одноразовые листы, состоящие из полиэтилена низкого давления различного размера с нанесенным на них гипоалергенным водорастворимым акриловым клеем. Коврики предназначены для предотвращения попадания пыли и бактериальных частиц в чистые помещения всех классов чистоты. Общая толщина 30-ти слойного коврика менее 2 мм Каждый лист коврика пронумерован, что позволяет точно определять остаточный срок эксплуатации коврика Во избежание неконтролируемого перемещения коврика, он приклеивается к полу, или к специальной подкладке Размеры 45х90 см В упаковке: 5 матов. Листов в мате - 30 шт Производитель: ООО «Ламсистемс», Российская Федерация.	уп	245
14	Многослойный антибактериальный липкий мат 60х115 см (30 слоев) синий	Антибактериальный липкий коврик - одноразовые листы, состоящие из полиэтилена низкого давления различного размера с	уп	169

		нанесенным на них гипоалергенным водорастворимым акриловым клеем. Коврики предназначены для предотвращения попадания пыли и бактериальных частиц в чистые помещения всех классов чистоты. Общая толщина 30-ти слойного коврика менее 2 мм Каждый лист коврика пронумерован, что позволяет точно определять остаточный срок эксплуатации коврика Во избежание неконтролируемого перемещения коврика, он приклеивается к полу, или к специальной подкладке Размеры 60х115 см В упаковке: 5 матов. Листов в мате - 30 шт Производитель: ООО «Ламсистемс», Российская Федерация.		
15	SFM Шприц (3-х комп.) 2мл, игла 23 G (0,6х30) 10000158	Артикул: 10000158 Производитель: SFM Hospital Products Gmbh, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 2мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт. Шприц стерильный, одноразовый, трехкомпонентный (содержит уплотнитель на поршне). Комплектуется съемной иглой 23g (0,6х30), цветовой код иглы - синий (голубой). Игла надета на шприц. Положение луер-крепления (наконечника) шприца концентрическое (коаксиальное, по центру цилиндра).	уп	53
16	SFM Шприц (3-х комп.) 20мл, игла 21 G (0,8х40) 10000157	Артикул: 10000157 Производитель: SFM Hospital Products Gmbh, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 20мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 50шт. Шприц стерильный, одноразовый, трехкомпонентный. цветовой код иглы - зеленый. Игла надета на шприц. Положение луер-крепления (наконечника) шприца эксцентрическое (смещено к краю).	уп	36
17	SFM Шприц (3-х комп.) 10мл, игла 21 G (0,8х40) 10000151	Артикул: 10000151 Производитель: SFM Hospital Products Gmbh, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 10мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100 штук.	уп	18

		Шприц стерильный, одноразовый, трехкомпонентный. Комплектуется съемной иглой 21g (0,8х40), цветовой код иглы - зеленый. Игла надета на шприц. Положение луер-крепления (наконечника) шприца концентрическое (по центру цилиндра).		
18	SFM Шприц (3-х комп.) 5мл, игла 22 G (0,7х40) 10000161	Артикул: 10000161 Производитель: SFM Hospital Products Gmbh, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 5мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт. Шприц стерильный, одноразовый, трехкомпонентный (содержит уплотнитель на поршне). Комплектуется съемной иглой 22g (0,7х40), цветовой код иглы - чёрный. Игла надета на шприц. Положение луер-крепления (наконечника) шприца концентрическое (коаксиальное, по центру цилиндра). Цена деления 0,5	уп	244
19	SFM Шприц (3-х комп.) 3мл, игла 23 G (0,63х32) 10000159	Артикул: 10000159 Производитель: SFM Hospital Products Gmbh, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 3мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт. Шприц стерильный, одноразовый, трехкомпонентный (содержит уплотнитель на поршне). Комплектуется съемной иглой 23g (0,63х32), цветовой код иглы - синий. Игла надета на шприц. Положение луер-крепления (наконечника) шприца концентрическое (коаксиальное, по центру цилиндра).	уп	161
20	KD-Ject-3 Шприц (3-х комп.) 5мл, игла 22 G (0,7х40) 805459	Артикул: 805459 Производитель: KD Medical Gmbh Hospital Products, Германия. Компонентность: 3-компонентные шприцы ШПРИЦЫ объём (мл): 5мл Стерильность: стерильно Тип крепления: Luer Slip В упаковке: 100шт. KD-Ject-3шприц трехкомпонентный (трехдетальный) объем 5мл съемная игла 22G (0,7х40)	уп	40
21	Многослойный антибактериальный липкий мат 60х90 см (30 слоев) синий	Антибактериальный липкий коврик - одноразовые листы, состоящие из полиэтилена низкого давления различного размера с	уп	82

		нанесенным на них гипоалергенным водорастворимым акриловым клеем. Коврики предназначены для предотвращения попадания пыли и бактериальных частиц в чистые помещения всех классов чистоты. Общая толщина 30-ти слойного коврика менее 2 мм Каждый лист коврика пронумерован, что позволяет точно определять остаточный срок эксплуатации коврика Во избежание неконтролируемого перемещения коврика, он приклеивается к полу, или к специальной подкладке Размеры 60х90 см В упаковке: 5 матов. Листов в мате - 30 шт Производитель: ООО «Ламсистемс», Российская Федерация.		
22	Зажим к/о 1х2 зубый, зубчатый, прямой, №3, 200 мм З-31	Назначение: Для захватывания и пережатия кровеностных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях. Конструкция: хирургическая (зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки, с кремальерой. Тип: прямой. Общая длина -200 мм. Длина бранш-70 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	1026
23	Ножницы глазные остроконечные вертикально-изогнутые, 113 мм Н-41	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения деликатных тканей при хирургических вмешательствах в офтальмологии. Тип: остроконечные вертикально-изогнутые. Общая длина 113 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	1273
24	Ножницы глазные тупоконечные вертикально-изогнутые, 113 мм Н-42	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения деликатных тканей при хирургических вмешательствах в офтальмологии. Тип: тупоконечные вертикально- изогнутые. Общая длина 113 мм. Материал: коррозиностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	217
25	Скальпель брюшистый средний, 150 мм С-1	Назначение: Инструмент, используемый для рассечения мягких тканей, однолезвийный. Конструкция: брюшистый, средний. Общая длина 150 мм. Длина рабочей части 40 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	58
26	Скальпель брюшистый большой Сб 160х50 (нержавеющая сталь)	Назначение: Инструмент, используемый для рассечения мягких тканей, однолезвийный. Конструкция: брюшистый, большой. Общая длина 160 мм. Длина рабочей части 50 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	125

27	Пинцет анатомический глазной прямой, 100 мм ПМ-36	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: анатомическая. Общая длина 100 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	364
28	Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой 150х1,5 мм ПМ-26	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: анатомическая с атравматической нарезкой. Общая длина 150 мм. Ширина раб. части 1,5 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	6
29	Ножницы для стрижки волос, 175 мм Н-18	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для стрижки волос. Тип: остроконечные. Общая длина 175 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	320
30	Ножницы с 1 острым концом прямые, 140 мм Н-33	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. Тип: с 1-м острым концом прямые. Общая длина 140 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	53
31	Пинцет эпиляционный (нагартованный холодной штамповкой) ПС 95х2,0 П-101	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: анатомическая. Общая длина 95 мм. Ширина раб. части 2 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	507
32	Пинцет глазной эпиляционный тонкий ПС 95х1,5 П-111	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: анатомическая. Общая длина 95 мм. Ширина раб. части 1,5 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	605
33	Пинцет хирургический ПХ «МИЗ-Т» 150х2,5 мм ТМ-ПМ-8	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Контрукция раб. части: хирургическая (зубцы на губках). Общая длина 150 мм. Ширина раб. части 2,5 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	292
34	Пинцет анатомический, ПА-"МИЗ-Т" 150х2,5 мм ПМ-11	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Контрукция раб. части: анатомическая. Общая длина 150 мм. Ширина раб. части 2,5 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая	шт	142

		сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация		
35	Ножницы тупоконечные, прямые повышенной стойкости, 140 мм Н-5	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. Тип: прямые. Общая длина 140 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	509
36	Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм Н-3	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. Тип: вертикально-изогнутые. Общая длина 140 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	230
37	Ножницы с 2 острыми концам прямые 140мм Н-33-1	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. Тип: прямые остроконечные. Общая длина 140 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация	шт	120
38	Зажим артериальный прямой Пеана 206мм, З-220	Инструмент для захватывания, пережатия и удерживания артерий, имеющий две утонченные бранши, фиксируемые в рабочем положении с помощью кремальеры и рукоять петельного типа. Рабочие поверхности с поперечными насечками. Общая длина 206 мм. Устойчив к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования до 134 градусов. Обладает повышенной прочностью, жаростойкостью и одновременно упругостью, повышенной коррозионностойкостью. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	20
39	Зажим к/о зубчатый прямой № 2 198мм, З-32	Зажим кровоостанавливающий применяется для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения. Прямой, с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы. Зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки. Общая длина - 198 мм, с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью. Ширина рабочей части - 2 мм. Материал: сталь марки X38Cr13. Устойчив к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования до 134 градусов. Обладает повышенной прочностью, жаростойкостью и одновременно упругостью, повышенной коррозионностойкостью. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	168
40	Игла инъекционная к шприцам типа «Рекорд», 0,8х40С	Игла инъекционная многоразовая к шприцам типа "Рекорд". Инъекционные иглы представляют собой металлические трубки, один	шт	200

		конец которых косо срезан, а другой выполнен в виде канюли, при помощи которой игла насаживается на шприц. Иглы для внутримышечных, внутрикожных, подкожных и внутривенных инъекций. Диаметр внутреннего просвета иглы в миллиметрах – 0,8 (увеличенный в 10 раз). Длина иглы в миллиметрах – 40. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.		
41	Ножницы медицинские твердосплавные, вертикально-изогнутые, тупоконечные 170 мм, Н-72	Ножницы применяются для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах. Армированы твердым сплавом, вертикально-изогнутые тупоконечные, общая длина - 170 мм, высота изгиба рабочей части - 12,5 мм. Длина рабочей части - 63 мм. Материал: сталь марки Х38Сг13. Устойчив к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования до 134 градусов. Обладает повышенной прочностью, жаростойкостью и одновременно упругостью, повышенной коррозионностойкостью. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	242
42	Ножницы для перевязочного материала, прямые, 235 мм Н-15	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для перевязочного материала. Тип: прямые. Общая длина 235 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	228
43	Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые, армированные твердым сплавом, 230 мм Н-133	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах в глубоких полостях. Тип: вертикально-изогнутые. Общая длина 230 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь, армированная твердым сплавом. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	220
44	Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм Н-6	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. Тип: тупоконечные прямые. Общая длина 170 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	126
45	Ножницы остроконечные, прямые, 170 мм Н-6-2	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. Тип: остроконечные, прямые. Общая длина 170 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	36
46	Шпатель двусторонний для оттеснения языка при	Назначение: Предназначен для осмотра полости рта при отолоринтическом обследовании. Общая	шт	630

	осмотре глотки, прямой, длиной 180мм	длина 180 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация		
47	Зажим к/о, зубчатый, прямой, №1, 160 мм З-92	Назначение: Для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях. Конструкция: анатомический с кремальерой. Тип: прямой. Общая длина -160 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	117
48	Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 150х2,5 П-97	Назначение: пинцет для удержания органов и тканей, для манипуляции с мед. материалами, для удаления инородных тел. Материал: коррозионностойкая сталь. Конструкция рабочей части-анатомическая (насечки на губках). Характеристики: Длина 150 мм. Ширина рабочей части: 2,5мм. Устойчив к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования до 134 градусов. Обладает повышенной прочностью, жаростойкостью и одновременно упругостью, повышенной коррозионностойкостью. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	38
49	Пинцет анатомический, ПА-"МИЗ-Т" 250х2,5 мм ПМ-17	Пинцет для удержания органов и тканей, для манипуляции с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция рабочей части-анатомическая (насечки на губках). Характеристики: Длина - 250 мм. Устойчив к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования до 134 градусов. Обладает повышенной прочностью, жаростойкостью и одновременно упругостью, повышенной коррозионностойкостью. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	30
50	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 1 мл CAD5700	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 1 мл CAD5700	шт	15
51	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 2 мл CAD5710	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 2 мл CAD5710	шт	15
52	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 5 мл CAD5720	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 5 мл CAD5720	шт	15
53	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 10 мл CAD5730	Шприц-пипетка Micromac pipetting Assemblies, 10 мл CAD5730	шт	15
54	Зажим жесткий д/влагалищных операций, прямой, 220 мм З-60-1	Назначение: Для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях в гинекологии. Конструкция: анатомическая, с кремальерой. Тип: прямой. Общая длина -220 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	8

55	Зажим жесткий д/влагалищных операций, изогнутый, №1, 219 мм 3-60-2	Назначение: Для захватывания и пережатия кровеносных сосудов и кровоточащих участков при хирургических операциях в гинекологии. Конструкция: анатомическая, с кремальерой. Тип: изогнутый. Общая длина -219 мм. Материал: коррозиностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	8
56	Ножницы медицинские твердосплавные с 1 острым концом, прямые, 140 мм Н-70	Назначение: Двулезвийный режущий инструмент, предназначенный для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. Тип: прямые с 1-м острым концом. Общая длина 140 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь, армированная твердым сплавом. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	73
57	Корнцанг прямой, 260 мм Щ-20-1	Назначение: Хирургический инструмент для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала, представляющий собой зажим с кремальерой, длинными прямыми браншами и овальными губками с насечкой, длина-260 мм. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	49
58	Пинцет анатомический, ПА-"МИЗ-Т" 200х2,5 мм ПМ-12	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: анатомическая. Общая длина 200мм.Ширина раб. части 2,5 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	235
59	Пинцет хирургический ПХ «МИЗ-Т» 200х2,5 мм ПМ-9	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: хирургическая. Общая длина 200 мм. Ширина раб. части 2,5 мм. Материал: коррозиностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	233
60	Пинцет анатомический глазной прямой ПА 150х0,6 П-88	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: анатомическая. Общая длина 150 мм. Ширина раб. части 0,6 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	10
61	Нож ампутационный большой НЛ 315х180 Н-38	Назначение: Хирургический инструмент, используемый для ампутации конечностей при аутопсии. Общая длина 315 мм. Ширина раб. части 180 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	5
62	Нож ампутационный малый НЛ 250х120 Н-39	Назначение: Хирургический инструмент, используемый для ампутации конечностей при аутопсии. Общая длина 250 мм. Ширина раб. части 120 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ	шт	12

		ВОРСМА", Российская Федерация.		
63	Нож хрящевой реберный НЛ 205х75 Н-131	Назначение: Хирургический инструмент, используемый для ампутации и рассечения костной ткани. Общая длина 205 мм. Ширина раб. части 75 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	5
64	Нож мозговой НЛ 300х175 Н-18	Назначение: Хирургический инструмент, используемый при вскрытии трупов для разрезов головного мозга. Конструкция: острая с закругленным лезвием. Общая длина 300 мм. Ширина раб. части 175 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	2
65	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые, 170мм Щ-59	Назначение: Предназначены для рассечения кости, скусывания небольших костных выступов при хирургической обработке ран, обработке опила кости при ампутации конечности. Длина 170мм. Тип: прямые. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	10
66	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые Щ-61	Назначение: Предназначены для рассечения кости, скусывания небольших костных выступов при хирургической обработке ран, обработке опила кости при ампутации конечности. Длина 170мм. Тип: изогнутые. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	4
67	Кусачки костные по Листону Щ-106	Назначение: Применяются в травматологии и хирургии для проведения операций на позвоночнике, рассечения тканей. Кусачки имеют прямолинейные бранши и длинные ручки. Длина: 185мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	3
68	Пинцет с атравматической нарезкой 150х2 мм ПМ-28	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами, для удаления инородных тел. Конструкция раб. части: анатомическая с атравматической нарезкой. Общая длина 150 мм. Ширина раб. части 2 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	59
69	Пинцет Адсона с насечкой, 121 мм ПМ-41	Назначение: Для удержания органов тканей, для манипуляций с мед. материалами. Конструкция раб. части: анатомическая с насечкой. Общая длина 121мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация	шт	16
70	Шпатель аптечный двусторонний металлический для расфасовки мазевых	Назначение: Инструмент для смешивания и перемешивания сыпучих и вязких веществ в лабораторной и фармацевтической практике. Представляет собой узкую металлическую	шт	41

	лекарственных средств №1, 180 мм Ш-1	пластинку. Общая длина 180 мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация.		
71	Спиртовка лабораторная стеклянная с регулировкой пламени 304	Материал резервуара для спирта - стекло Толщина стекла-3 мм Емкость резервуара- 85 мл Количество заливаемого спирта, не более- 45 мл Диаметр фитиля-6.4 мм Длина фитиля при поставке -180 мм Температура пламени- 900° С Расход спирта- 28 мл/час Максимальная тепловая мощность-170 Вт Размеры, мм Высота - 80 Ширина - 95 В комплект поставки входят спиртовка лабораторная, технический паспорт и упаковочная тара. ООО «ФИРМА БСТ-3», Российская Федерация.	шт	22
72	Щипцы зубчато-лапчатые для захватывания плотных тканей Щ-80	Назначение: Предназначены для захватывания фрагментов межпозвоночных дисков, для захвата плотных хрящевых и мышечных волокон, имеют корончатые губки с острыми зубчиками по ободку. Длина 200мм. Материал: коррозионностойкая, нержавеющая сталь. Производитель: ОАО "МИЗ ВОРСМА", Российская Федерация.	шт	10
73	Ложка двухсторонняя, 150 мм, d 5 мм, размеры ложки 30х22 мм, 23х17 мм, нержавеющая сталь, Bochem 3461	Ложка двухсторонняя, длина 150 мм, диаметр 5 мм, нержавеющая сталь (Артикул 3461) - Размер ложки с одного конца: 30х22 мм - Размер ложки со второго конца: 23х17 мм Производитель: Bochem instrumente Gmbh, Германия.	шт	22
74	Шпатель двухсторонний с коническим концом, нержавеющая сталь, лопатка 50х7 мм, длина 210 мм, Bochem 3170	Шпатель Bochem с коническим концом, двухсторонний, длина 210 мм, нержавеющая сталь (Артикул 3170) Производитель: Bochem instrumente Gmbh, Германия.	шт	12
75	Шпатель-ложка, лопатка 70х14, ложка 48х35 мм, длина 300 мм, Bochem 3475	Шпатель-ложка Bochem 3475 нержавеющая сталь. Размер лопатки: 70х14мм, размер ложки: 48х35мм. Производитель: Bochem instrumente Gmbh, Германия.	шт	12
76	Шпатель-ложка, лопатка 12х5 мм, длина 210 мм, нержавеющая сталь, Bochem 3202	Шпатель Bochem 3202 ложкообразный, односторонний, нержавеющая сталь. Длина: 210мм. Размер лопатки: 12х5мм Производитель: Bochem instrumente Gmbh, Германия.	шт	12
77	Пинцет для покровных стекол, прямой, длина 105 мм, нерж. Сталь 18/10, Bochem 1727	Пинцет для покровных стекол, прямой, длина 105 мм, нерж. Сталь 18/10, Bochem 1727- Длина пинцета (А) 105 мм; - Ширина концов 6 мм; - Без насечек на концах; - Без направляющего винта. Производитель: Bochem instrumente Gmbh, Германия.	шт	8

78	Горелка Бунзена с откидным клапаном, мультигазовая, Bochem 7360	Регулировка подачи газа с помощью откидного клапана; регулировка воздуха; регулировка диаметра выходного сопла; материал — латунь никелированная; максимальная температура в центре пламени, °С — 1300; мощность, Вт — 500-3000; давление, мбар —5-100; габариты, мм — 78 х 160. Производитель: Bochem instrumente Gmbh, Германия.	шт	12
79	Горелка Теклю газовая с игольчатым клапаном, природный газ, Bochem 7400	Регулировка подачи газа с помощью игольчатого клапана; вспомогательный фитиль для поджигания; регулировка воздуха; материал — латунь никелированная; максимальная температура в центре пламени, °С — 1300; мощность, Вт — 1530; давление, мбар — 23; расход газа, г/ч — 120; габариты, мм — 76 х 180. Производитель: Bochem instrumente Gmbh, Германия.	шт	20
80	Ножницы глазные остроконечные прямые 113мм Н-41-1	Назначение: для рассечения век и тканей глаза при операциях по поводу катаракты. Описание: ножницы для хирургических операций на глазном яблоке, отличающиеся малыми размерами и узкими режущими частями. Конструкция: прямые, форма лезвия-остроконечные. Материал: нержавеющая сталь. Размер: длина - 113мм, длина раб. части - 28 мм, ширина концов в сомкнутом состоянии- 1мм, толщина концов в сомкнутом состоянии- 0,6мм. Устойчив к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования до 134 градусов. Обладает повышенной прочностью, жаростойкостью и одновременно упругостью, повышенной коррозионностойкостью. Производитель: ОАО "МИЗ им. М. Горького", Российская Федерация.	шт	10

Особые условия: Для нужд производства.
Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение __ (_____) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора (необходимо указать в предложении)
Периодичность поставки: Партиями по заявкам Заказчика.
Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: октябрь 2019 г.
Сопроводительные документы к товару: Товар поставляется в комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной данным видом Товара, в частности, но не исключая, сертификатом производителя/паспортом качества/; если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такой Товар предоставляется сертификат соответствия, а также товарно-транспортной накладной, товарной накладной и счетом-фактурой.

Порядок оплаты: по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

В стоимость товара включается:

- произведение/приобретение Товара;
- доставка до склада Заказчика;
- погрузочно/разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Требования к сроку годности товара: срок гарантии Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «22» октября 2019 г. по «28» октября 2019 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» _____ Афонин А.Ю.